



## Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp.

Wij van Faber introduceren een nieuw concept: "Faber Combi Beton".

Dit concept houdt in :

- Betonmortel op zijn plek
- Geen Kruiwagens
- één vaste 'all-in' prijs
- Simpel storten vanuit de pomp
- Geen extra mensen

- In dit instructieblad nemen wij enkele punten door die betrekking hebben op het bestellen van het juiste mengsel van de betonmortel en het zorgen van een goede plek voor onze mixerpomp tot aan de voorbereidingen, de stort zelf en de nabehandeling van de betonmortel. Hiermee proberen wij voor onszelf, en voor u de nodige verrassingen te voorkomen.



## Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp.

### De Mortel.

Bij Faber Combibeton hebben wij gekozen voor een goed te verpompen en makkelijk te verwerken samenstelling van de betonmortel. Het betreft een mengsel van fijn grind (4/16, spramex) met een hoge vloeibaarheid (F4). Wij gebruiken standaard een sterkteklasse van C20/25 met milieuklasse XC3, hierdoor is de beton geschikt voor funderingen en vloeren voor een aanbouw.

Wanneer er andere eisen aan de betonmortel gesteld moeten worden (dit kan betrekking hebben op de sterkte, de droogtijd, de afwerking e.d.) dan kunt u contact opnemen met onze specialisten.



## Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp.

### Het Bestellen.

Voordat u via onze website gaat bestellen heeft u voor een goed verloop op de stortdatum zelf rekening te houden met enkele belangrijke punten.

- ✓ Zorg voor een goede berekening van het aantal m<sup>3</sup> voor het te storten onderdeel. Voor inklinking in de betonmortel is het raadzaam 10% extra te bestellen. ( hiermee voorkomt u hoge kosten op een extra vracht).
- ✓ Zorg voor het goed doorgeven van het aantal meter wat gehaald moet worden om bij het uiterste punt van het te storten onderdeel te komen.
- ✓ Bestel de pomp op een van onze tijden <sup>1</sup> (7:00, 11:00 of 14:00).

---

<sup>1</sup> de 11:00 en 14:00 zijn richttijden, deze tijden zijn afhankelijk van verloop van eerder uitgevoerde opdrachten.



## Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp.

### Voorbereiding.

Voor aanvang van uw geplande stort, dient u rekening te houden met het volgende:

- ✓ Een goed bereikbare ruimte van 4 bij 10 meter voor de pompmixer. Indien storten groter zijn dan 6m<sup>3</sup> dient u rekening te houden met nogmaals 10 meter.
- ✓ Het te storten dient klaar te zijn voor aanvang stort.
- ✓ Voldoende arbeidskrachten voor de stort om het soepel en snel te laten verlopen.
  - 2 arbeidskrachten voor een fundering
  - 3 arbeidskrachten voor een vloer uit de giek
  - 4 arbeidskrachten voor een binnen vloer
- ✓ Zorg voor de aanwezigheid van goede stort gereedschappen zoals: trilnaalden, afwerkspanen, afwerkcreien, betonharken en eventueel een hoogtelaser.
- ✓ Denk aan uw veiligheid. Draag een beschermende kleding, handschoenen, veilig schoeisel, en in verband met spetteren van beton een veiligheidsbril.
- ✓ Voor aanvullend stortadvies kunt u terecht bij onze medewerkers. Wij staan u graag te woord.



## Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp.

### De stort en de nabehandeling.

Voor een goed resultaat dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

- De betonmortel dient goed verdicht te worden door gebruik te maken van een trilnaald. Deze haalt de overtollige luchtballen uit de betonmortel.
- De dekking van de betonmortel op ijzeren bewapening dient minimaal 2 cm te zijn.
- De betonmortel dient een goede nabehandeling te krijgen waar deze alle vocht nodig heeft om uit te harden. Hiervoor kunt u kiezen uit:
  - Het oppervlak afdekken met plastic folie.
  - Curing Compound (dampdichte vloeistof) aanbrengen op het oppervlak.
  - Enkele dagen het betonoppervlak continu nat houden met water (niet met vorst).

### Tot slot.

Samen met u hopen wij met een goede communicatie en sterk teamwerk uw betonstort tot een goed einde te brengen. Wanneer er nog onduidelijkheden kunt u kijken op:

- ✓ [www.faberbetonpompen.nl](http://www.faberbetonpompen.nl)  
of stuurt u een mail naar
- ✓ [info@faberbetonpompen.nl](mailto:info@faberbetonpompen.nl)  
of belt u ons op:
- ✓ [088-555 4444](tel:088-5554444).