

ISOLITE® 60

VLOERISOLATIE OP MAAT

Isolite® 60 is een type schuimbeton met ultra hoge isolatiewaarde (λ 0.068). Isolite® 60 heeft meer technische voordelen dan traditionele isolatiematerialen, zoals EPS- en XPS-platen. Als extra voordeel heeft Isolite® 60 een vlakke en één geheel vormende isolatielaag.

Voordelen van Isolite® 60

- Geen noodzaak om de ondergrond uit te vlakken
- Geen snij verlies en daarom geen piepschuim bolletjes op bouwterrein en de rest van de omgeving
- Hoog vloeibaar waardoor het naadloos aansluit rondom heipalen, pvc-buizen etc.
- Isolite® 60 heeft een gecombineerde functie als werkvloer
- Volledig recyclebaar
- Geen opslag nodig op de bouwplaats
- Leveren en aanbrengen tot wel 3.500 m² per dag

Isolatiewaarde

Isolite® 60 is volledig vloeibaar en is daarom op elke gewenste dikte aan te brengen. Dit is afhankelijk van de isolatiebehoefte van het project.

Faber Betonpompen levert Isolite® 60 door heel Nederland met eigen mobiele productie-units. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijk advies over de Isolite® 60, geheel vrijblijvend.

R-waarde Isolite® 60

R-waarde	dikte/mm
1,5	102
2,0	136
2,5	170
3,0	204
3,5	238
3,7	252
4,0	272



Meer informatie? Klik op het link-icoon om naar de website te gaan!

faberbetonpompen.nl
Tel. 088 - 555 4444
info@faberbetonpompen.nl