

Betonpomp type specificaties

	AP Aanhanger- pomp	CSP Slangen- pomp	M28 Mixerpomp	M31 Hallenpomp	M36	M38	M42e Elektrisch Full Flex	M43	M50 Full Flex	M52	M56 Full Flex	M60 Full Flex	M63	M67 Full Flex
Uitvouwhoogte	-	-	6,3 m	5,7 m	8,3 m	7,4 m	8,6 m	8,6 m	14 m	12,3 m	11,5 m	14,2 m	23,0 m	17,6 m
Gieklengte horizontaal	-	-	23 m	26,5 m	31,2 m	32,6 m	37,3 m	37,3 m	43,9 m	48,2 m	50 m	54,1 m	58,1 m	60,1 m
Netto werkbereik voorzijde	80 m	100 m	20,3 m	24 m	28,6 m	29,8 m	34,5 m	34,5 m	40,6 m	43,5 m	45,6 m	49,8 m	53,4 m	56,1 m
Stempelbreedte voor	-	-	4,3 m	6,2 m	6,2 m	6,9 m	7,5 m	7,9 m	8,9 m	8,9 m	9,0 m	9,4 m	12,1 m	11,5 m
Stempelbreedte achter	-	-	2,6 m	5,7 m	5,7 m	7,3 m	8,3 m	8,3 m	10,7 m	10,5 m	12,4 m	12,7 m	12,3 m	13,3 m
Afstand: voor - achterstempel	-	-	6 m	7,1 m	7,1 m	7,6 m	8,4 m	8,4 m	9,46 m	10,8 m	11,85 m	10,8 m	13,8 m	12,3 m
Lengte auto	12 m	7,74 m	9,7 m	10,3 m	11,2 m	10,7 m	11,4 m	11,4 m	12 m	12,4 m	14 m	15,9 m	15,9 m	16,75 m
Breedte auto	2 m	2,45 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximale stempeldruk	-	-	240 kN	200 kN	190 kN	195 kN	285 kN	240 kN	335 kN	350 kN	350 kN	360 kN	435 kN	435 kN
Capaciteit m³/u	15 m³/u	52 m³/u	70 m³/u	161 m³/u	161 m³/u	161 m³/u	e100m³/u*	162 m³/u	160 m³/u	162 m³/u	170 m³/u	180 m³/u	160 m³/u	190 m³/u

STANDAARD UITRUSTING AANWEZIG OP DE POMP:

Leidingen Ø100				75 m	20 m	50 m								
Slangen Ø100				20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	25 m	20 m	20 m	20 m	15 m	15 m
Slangen Ø85			15 m	30 m		30 m								
Slangen Ø75			20 m	60 m	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Slangen Ø65	80 m	100 m	20 m	50 m										
Slangen Ø50	20 m	20 m	5 m											
Stortbuis Ø100 / 5 m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stortbuis Ø80 / 5 m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Al onze Betonpompen zijn standaard uitgerust met: Afsluiter / Valonderbreker / Storthaak / Stortbeugel Ø100 & Ø75.

- De stempelbreedte van de betonpompen zijn vermeld als hart op hart maten.
- Betonpompen t/m M38 maken standaard gebruik van stempelschotten 60x60cm.
- Betonpompen M42 en groter maken gebruik van schotten Ø100cm.
- Houd rekening met de grootte van de schotten voor de totale breedte van de opstelruimte.
- De opgegeven stempel maten zijn de standaard gegeven, onze Full Flex pompen kunnen gunstiger stempelen, vraag naar de mogelijkheden voor jouw pomp.



Betonpomp bestellen?
088 555 44 44
faberbetonpompen.nl



Veilig werken met Faber betonpompen.

1. Zijn pomp en losplaats veilig te bereiken?
2. Zijn de toegangswegen vrij van obstakels?
3. Is de opstelplaats geschikt om pomp te plaatsen?
4. Is de ondergrond stabiel genoeg om pomp te plaatsen?
5. Is er voldoende stempelruimte?
6. Is de vultrechter veilig bereikbaar voor mixers?
7. Kan de pampleiding veilig naar de stortplaats?
8. Is de bouw vrij van elektriciteitsleidingen?
9. Kan de giek naar alle richtingen vrij bewegen?
10. Is er contact mogelijk met de stortploeg?
11. Is de stortlocatie veilig te bereiken?
12. Zijn er rand- en valbeveiligingen?
13. Kun je veilig op de openbare weg staan?



CREIL

Burgwal 13
8312AA Creil
Flevoland

DE GOORN

Breeuwhamer 8
1648HG De Goorn
Noord-Holland

DEN BOSCH

De Schorpioen 3
5215 MD 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

HELLEVOETSLUIS

Marconiweg 10
3225LV Hellevoetsluis
Zuid-Holland

ZOETERWOUDE

Produktieweg 52
2382PD Zoeterwoude
Zuid-Holland



faberbetonpompen.nl
info@faberbetonpompen.nl
088 555 44 44